

LEISTUNGSERKLÄRUNG  
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
und der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 574/2014

für das Produkt **MEM MALER-ACRYL ÖKOPLUS**  
DoP-Nr. **15651-1-14-03.1**

1. Eindeutige Klassifizierung des Produkttyps:

**EN 15651-1:2012: F-Ext-Int 7,5P**

2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck:

**Fugendichtstoff für Innen- und Außenfassaden**

3. Hersteller:

**MEM Bauchemie GmbH, Am Emsdeich 52, DE-26789 Leer (Ostfriesland)**

4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

**System 3 plus 3**

5. Harmonisierte Norm:

**EN 15651-1:2012**

6. Notifizierte Stelle:

**Eine notifizierte Stelle, das Ginger CEBTP, NB-Nr. 0074, hat die Feststellung  
des Produkttyps anhand einer Typprüfung nach dem System 3  
vorgenommen und einen entsprechenden Prüfbericht ausgestellt.**

7. Europäisches Bewertungsdokument:

**nicht relevant**

Notifizierte Stelle:

**nicht relevant**

## 8. Erklärte Leistung

Konditionierung: Verfahren A

Substrate: Mörtel M2 und Aluminium ohne Primer,

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten (EN 13501-1)	Klasse E	<b>EN 15651-1:2012</b>
Freisetzung von Umwelt- und gesundheitsgefährdenden Substanzen	NPD	
Standvermögen (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Volumenverlust (EN ISO 10563)	≤ 25 %	
Bruchdehnung bei 23 °C (EN ISO 8339)	≤ 25 %	
Haft-/Dehnverhalten bei konstanter Temperatur (EN ISO 9046)	Bestanden (NF)	
Haft-/Dehnverhalten nach Eintauchen in Wasser (EN ISO 10591)	Dehnung ≥ 25 %	
Dauerhaftigkeit (ISO 8339, ISO 9046, ISO 10591)	Bestanden (NF)	

9. Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der in Abschnitt 8. erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der unter Punkt 3. genannte Hersteller.

**Unterzeichnet für und im Namen der MEM Bauchemie GmbH  
von der Geschäftsführung**

Leer, 16. Dezember 2015

Geschäftsführer (GF)

