

LEISTUNGSERKLÄRUNG
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
und der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 574/2014

für das Produkt **MEM Sanitär-Fuge Plus Transparent**

DoP-Nr. **15651-1-16-115**

1. Eindeutige Klassifizierung des Produkttyps:

EN 15651-1:2012: F-Int
EN 15651-3 :2012 : S S 1

2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck:

Fugendichtstoff für Fassaden Innen und Sanitärbereiche

3. Hersteller:

MEM Bauchemie GmbH, Am Emsdeich 52, D-26789 Leer (Ostfriesland)

4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3 plus 3

5. Harmonisierte Norm:

EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012

6. Notifizierte Stelle:

**Eine notifizierte Stelle, die MPA NRW, NB 0432,
hat die Feststellung des Produkttyps sowie des Brandverhaltens
anhand einer Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen
und entsprechende Prüf- und Klassifizierungsberichte ausgestellt.**

7. Europäisches Bewertungsdokument:

nicht relevant

Notifizierte Stelle:

nicht relevant

8. Erklärte Leistung

Konditionierung: Verfahren A

Substrate: Für F Mörtel M1 mit Primer

Für S Aluminium mit Primer

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|---|-----------|--|
| Brandverhalten (EN 13501-1) | Klasse E | EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012 |
| Freisetzung von Umwelt- und gesundheitsgefährdenden Substanzen | NPD | |
| Standvermögen (EN ISO 7390) | ≤ 5 mm | |
| Volumenverlust (EN ISO 10563) | ≤ 45 % | |
| Zugverhalten, Bruchdehnung bei 23 °C (ISO 8339) | ≥ 25 % | |
| Haft-/Dehnverhalten nach Eintauchen in Wasser, Bruchdehnung (ISO 10591) | ≥ 25 % | |
| Mikrobielles Wachstum (ISO 846) | 0 | |
| Dauerhaftigkeit (ISO 8339, ISO 10591) | Bestanden | |

9. Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der in Abschnitt 8. erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der unter Punkt 3. genannte Hersteller.

**Unterzeichnet für und im Namen der MEM Bauchemie GmbH
von der Geschäftsführung**

Leer, 01. Juni 2016

Geschäftsführer (GF)

