

LEISTUNGSERKLÄRUNG
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
und der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 574/2014

für das Produkt
MEM SPACHELMASSE AUßEN 4 IN 1

DoP-Nr. **998-1-16-01**

1. Eindeutige Klassifizierung des Produkttyps:

EN 998-1 :2010-12: OC CS IV W 2 T 2

2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck:

Einlagenputzmörtel für Innen und Außen

3. Hersteller:

MEM Bauchemie GmbH, Am Emsdeich 52, D-26789 Leer/Ostfriesland

4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 4 plus CWFT für das Brandverhalten

5. Harmonisierte Norm:

EN 998-1:2010-12

6. Notifizierte Stelle:

nicht relevant

7. Europäisches Bewertungsdokument:

nicht relevant

Notifizierte Stelle:

nicht relevant

8. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten*	Klasse A1	EN 998-1:2010-12
Trockenrohdichte (EN 1015-10)	1100 kg/m ³	
Druckfestigkeit nach 28 d (EN 1015-11)	CS IV ($> 6 \text{ N/mm}^2$)	
Kapillare Wasseraufnahme (EN 1015-18)	$> 0,2 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$	
Wasserdampfdurchlässigkeit (EN 1015-19)	12/32	
Haftzugfestigkeit nach Bewitterung (EN 1015-21)	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$, Bruchbild B	
Wasserdurchlässigkeit nach Bewitterung (EN 1015-21)	$\leq 1 \text{ ml/cm}^2$ nach 48 h	
Wärmeleitfähigkeit/Dichte (Tabellenwert nach EN 1745:2002, Tab. A.12)	0,40 W/m . K bei P = 50 %	
Dauerhaftigkeit (EN 1015-21, EN 1015-21)	erfüllt	
Freisetzung gefährlicher Substanzen	KLF/NPD* ²	

*CWFT(Classification Without Further Testing) gemäß EN 998-1:2010-12, Abschnitt 5.2.2

*² Keine Leistung Festgelegt/No Performance Declared

9. Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der in Abschnitt 8. erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der unter Punkt 3. genannte Hersteller.

**Unterzeichnet für und im Namen der MEM Bauchemie GmbH
von der Geschäftsführung**

Leer, 04. August 2016

Geschäftsführer (GF)

