

LEISTUNGSERKLÄRUNG
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
und der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 574/2014

für das Produkt **MEM MALER-ACRYL transparent**

DoP-Nr. **15651-1-15-103**

1. Eindeutige Klassifizierung des Produkttyps:

EN 15651-1:2012: F-Ext-Int

2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck:

Fugendichtstoff für Fassaden im Innen- und Außenbereich

3. Hersteller:

MEM Bauchemie GmbH, Am Emsdeich 52, DE-26789 Leer (Ostfriesland)

4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3 plus 3

- 5.1. Harmonisierte Norm:

EN 15651-1:2012

Notifizierte Stelle(n):

**Eine notifizierte Stelle, das Ginger CEBTP, NB 0074,
hat die Feststellung des Produkttyps
anhand einer Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen
und einen entsprechenden Prüfbericht ausgestellt.**

- 5.2. Europäisches Bewertungsdokument:

nicht relevant

Notifizierte Stelle:

nicht relevant

6. Erklärte Leistung

Konditionierung: Verfahren A

Trägermaterial: Mörtel M2 ohne Primer

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN 15651-1:2012
Freisetzung von umwelt- und gesundheitsgefährdenden Substanzen	NPD	
Standvermögen (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Volumenverlust (EN ISO 10563)	≤ 45 %	
Haft-/Dehnverhalten nach dem Eintauchen in Wasser bei 23°C (EN ISO 10591)	Dehnung ≥ 25 %	
Dauerhaftigkeit	bestanden	

7. Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der in Abschnitt 6. erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der unter Punkt 3. genannte Hersteller.

Unterzeichnet für und im Namen der MEM Bauchemie GmbH

Leer, 13. Januar 2015

Geschäftsführung (GF)