

LEISTUNGSERKLÄRUNG  
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
und der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 574/2014

für das Produkt **MEM MALER-ACRYL transparent**

DoP-Nr. **15651-1-17-131**

1. Eindeutige Klassifizierung des Produkttyps:

**EN 15651-1:2012: F-Int**

2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck:

**Fugendichtstoff für Fassadenelemente im Innenbereich**

3. Hersteller:

**MEM Bauchemie GmbH, Am Emsdeich 52, D-26789 Leer (Ostfriesland)**

4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

**System 4  
System 3 für das Brandverhalten**

5. Harmonisierte Norm:

**EN 15651-1:2012**

6. Notifizierte Stelle:

**Eine notifizierte Stelle, die SKZ – TeConA GmbH, NB 1213,  
hat die Feststellung des Brandverhaltens anhand einer Typ Prüfung  
nach dem System 3 vorgenommen und hat einen entsprechenden  
Klassifizierungsbericht, Klasse E, ausgestellt.**

7. Europäisches Bewertungsdokument:

**nicht relevant**

Notifizierte Stelle:

**nicht relevant**

## 8. Erklärte Leistung

Konditionierung: Verfahren A

Substrate: Mörtel M2 ohne Primer

| Wesentliche Merkmale   | Leistung  | Harmonisierte technische Spezifikation |
|--|-----------|--|
| Brandverhalten (EN 13501-1)                                    | Klasse E  | <b>EN 15651-1:2012</b>                 |
| Freisetzung von Umwelt- und gesundheitsgefährdenden Substanzen | NPD       |  |
| Standvermögen (EN ISO 7390)                                    | ≤ 5 mm    |  |
| Volumenverlust (EN ISO 10563)                                  | ≤ 45 %    |  |
| Zugverhalten, Bruchdehnung bei 23 °C (ISO 8339)                | ≥ 25 %    |  |
| Dauerhaftigkeit  | Bestanden |  |

9. Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der in Abschnitt 8. erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der unter Punkt 3. genannte Hersteller.

**Unterzeichnet für und im Namen der MEM Bauchemie GmbH  
von der Geschäftsführung**

Leer, 19. September 2017

Geschäftsführer (GF)

