

LEISTUNGSERKLÄRUNG
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
und der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 574/2014

für das Produkt **MR. HELPER ACRYL**

DoP-Nr. **15651-1-20-200**

1. Eindeutige Klassifizierung des Produkttyps:

EN 15651-1:2012: F-EXT-INT

2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck:

Fugendichtstoff für Fassadenelemente
im Innenbereich und Außenbereich

3. Hersteller:

MEM Bauchemie GmbH, Am Emsdeich 52, D-26789 Leer (Ostfriesland)

4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3
System 3 für das Brandverhalten

5. Harmonisierte Norm:

EN 15651-1:2012

6. Notifizierte Stelle:

Eine notifizierte Stelle, die SKZ – TeConA GmbH, NB 1213, hat die Typprüfung sowie
des Brandverhaltens nach dem System 3 vorgenommen und hat einen
entsprechenden Klassifizierungsbericht ausgestellt.

7. Europäisches Bewertungsdokument:

nicht relevant

Notifizierte Stelle:

nicht relevant

8. Erklärte Leistung

Konditionierung: Verfahren A (nach ISO 8339)

Trägermaterial: Mörtel M2 (ohne Primer)

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN 15651-1:2012
Freisetzung von Umwelt- und gesundheitsgefährdenden Substanzen	NPD*	
Wasser- und Luftdichtigkeit		
Standvermögen	≤ 3 mm	
Volumenverlust	≤ 45 %	
Haft-/Dehnverhalten nach dem Eintauchen in Wasser (bei 23 °C)	≥ 25 %	
Dauerhaftigkeit	Bestanden	

*Siehe Sicherheitsdatenblatt

9. Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der in Abschnitt 8. erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der unter Punkt 3. genannte Hersteller.

Unterzeichnet für und im Namen der MEM Bauchemie GmbH
von der Geschäftsführung

Leer, 29. April 2020

Geschäftsführer (GF)