

LEISTUNGSERKLÄRUNG
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
und der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 574/2014

für das Produkt **MEM Bad- & Sanitär-SMP transparent**

DoP-Nr. **635-20-2000**

1. Eindeutige Klassifizierung des Produkttyps:

EN 15651-1: F INT

EN 15651-3: S S1

2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck:

**Fugendichtstoff für Fassaden
Innen-und Sanitärbereiche**

3. Hersteller:

MEM Bauchemie GmbH, Am Emsdeich 52, D-26789 Leer (Ostfriesland)

4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3 plus 3

5. Harmonisierte Normen:

EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012

6. Notifizierte Stelle:

**Eine notifizierte Stelle, die MPA NRW, NB 0432,
hat die Feststellung des Produkttyps sowie des Brandverhaltens anhand
einer Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen und einen
entsprechenden Prüfbericht ausgestellt.**

7. Europäisches Bewertungsdokument:

nicht relevant

Notifizierte Stelle:

nicht relevant

8. Erklärte Leistung

Konditionierung: Verfahren A (ISO 8340)
 Trägermaterial: Mörtel M1 (mit Primer)
 Anodisiertes Aluminium (mit Primer)

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012
Freisetzung von Umwelt- und gesundheitsgefährdenden Substanzen	NPD*	
Wasser- und Luftdichtigkeit		
Standvermögen (EN ISO 7390)	≤ 5 mm	
Volumenverlust (EN ISO 10563)	≤ 45 %	
Zugverhalten, Bruchdehnung (EN ISO 8339) bei +23°C	≥ 25 %	
Haft-/Dehnverhalten nach Eintauchen in Wasser, Bruchdehnung (EN ISO 10591)	≥ 25 %	
Mikrobiologisches Wachstum	0	
Dauerhaftigkeit	Bestanden	

*Siehe Sicherheitsdatenblatt

NPD: No Performance Determined / keine Leistung festgelegt

9. Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der in Abschnitt 8. erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der unter Punkt 3. genannte Hersteller.

**Unterzeichnet für und im Namen der MEM Bauchemie GmbH
 von der Geschäftsführung**

Leer, 10. Juni 2020

Geschäftsführer (GF)

