



# SUPER HAFTGRUND

Technisches Merkblatt



## 1. EIGENSCHAFTEN / ANWENDUNGEN

- MEM SUPER HAFTGRUND ist ein lösemittelfreier Haftvermittler für saugende und nichtsaugende, auch feuchte Untergründe. MEM SUPER HAFTGRUND schafft eine hervorragende Haftung zwischen alten und neuen Materialien.
- Geeignet für Beton, Mörtel, Estrich, Fliesenuntergründen, Putz, Holzfaser- und Gipsplatten, Marmor, Bitumenuntergründe etc.

## 2. WIRKUNGSWEISE

- MEM SUPER HAFTGRUND sorgt für einen gleichmäßig saugenden Untergrund, bindet Staub und bildet einen Film der als Haftvermittler wirkt.

## 3. UNTERGRUND U. VERARBEITUNG

- Die zu behandelnde Fläche muss abgebunden und sauber, aber nicht unbedingt trocken sein.
- Nicht zu bearbeitende Flächen abdecken, ein Verwehen der Flüssigkeit ist zu vermeiden.
- MEM SUPER HAFTGRUND mit Pinsel, Rolle, Quast oder Spritze satt auftragen.
- Je nach Witterung entwickelt sich MEM SUPER HAFTGRUND nach ca. 30 Minuten zu einem klebrigen Film, auf den der frische Mörtel, Putz, Estrich, Beton, Bitumen oder Dichtungsschlämme aufgetragen werden kann.
- Bei stark saugenden Untergründen kann MEM SUPER HAFTGRUND 1:1 mit Wasser verdünnt werden.
- Die mit MEM SUPER HAFTGRUND behandelten Flächen müssen bis zum Abbinden vor Frost, Nässe und starker Sonneneinwirkung geschützt (abgedeckt) werden.

## 4. VERBRAUCH

- Ca. 0,2 Liter/m<sup>2</sup> je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

## 5. VERARBEITUNGSTEMPERATUR

- 5°C – 30 °C

## 6. MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- Lösemittelfreier Primer auf Dispersionsbasis.

## 7. TECHNISCHE DATEN

- Form: flüssig
- Farbe: milchig-weiß
- Geruch: schwach
- pH-Wert: 6
- Dichte: 1,02 g/ml

## 8. REINIGUNG

- Arbeitsgeräte mit viel Wasser abspülen. Angesetzte Rückstände lassen sich sonst nur mechanisch entfernen.



# SUPER HAFTGRUND

Technisches Merkblatt



## 9. SICHERHEITSTECHNISCHE HINWEISE

- Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

## 10. LAGERUNG

- MEM SUPER HAFTGRUND muss trocken und frostfrei gelagert, nicht verbrauchtes Material im Originalgebinde verschlossen aufbewahrt werden. Reste dürfen nicht in das Gebinde zurückgekippt werden.
- MEM SUPER HAFTGRUND ist im verschlossenen Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung, mindestens 36 Monate haltbar.

## 11. LIEFERFORM

1 Liter

MEM-Artikelnummer: 30836195

EAN-Nr.: 4010327007701

5 Liter

MEM-Artikelnummer: 30836042

EAN-Nr.: 4010327007718

10 Liter

MEM-Artikelnummer: 30836216

EAN-Nr.: 4010327044713

Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschafts-zusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. Stand Mai 2022 – ältere Ausgaben sind ungültig.