



# TROCKENE WAND

## FIX & FERTIG

### Technisches Merkblatt

## 1. EIGENSCHAFTEN / ANWENDUNGEN

- MEM TROCKENE WAND FIX & FERTIG ist ein sehr hochwertiges und ergiebiges Produkt zum Erstellen einer Horizontalsperre auf Silan/Siloxan-Basis.
- Ein optimales Ergebnis erzielt man in der Lagerfuge eines Mauerwerkes. Bei Mauerwerken ohne durchgängige Lagerfuge empfehlen wir das bewährte Produkt MEM TROCKENE WAND in flüssiger Form.
- Bei aufsteigender Feuchtigkeit zum Erstellen einer Horizontalsperre.
- Einfache und schnelle Anwendung in der Kartusche.
- MEM TROCKENE WAND FIX & FERTIG tropft nicht.
- Einmaliges Auffüllen der Bohrlöcher mit MEM TROCKENE WAND FIX & FERTIG ist ausreichend. Eine Bohrchreihe genügt.

## 2. UNTERGRUND U. VERARBEITUNG

- Zur Fugensichtbarkeit Farbe, Putz o. Ä. entfernen.
- Die Bohrlöcher in einer Fuge ca. 15 cm oberhalb des Erdreichs setzen. Bei der Anwendung im Kellerbereich die erste Fuge oberhalb des Fußbodens wählen. Zusätzlich prüfen, ob eine ausreichende Abdichtung der Kelleraußenwand vorhanden ist.
- Die Löcher mit einem Durchmesser von 12 mm, im Abstand von höchstens 12,5 cm, direkt in die Fuge bohren. Die Bohrlochtiefe rechnet sich aus der Wandstärke abzüglich ca. 15 mm.
- Den Bohrstaub aus den Bohrlöchern entfernen.
- Den beiliegenden Injektionsschlauch auf die Kartuschenspitze stecken und das Bohrloch komplett mit MEM TROCKENE WAND FIX & FERTIG füllen.
- Die Bohrlöcher sollen nach der Trocknung mit einem wasserdichten Mörtel z. B. MEM BOHRLOCH-SCHLÄMME verschlossen werden.

## 3. VERBRAUCH

| Wandstärke          | 100 mm             | 200 mm                   | 300 mm             | 400 mm                      |
|---------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Bohrlochdurchmesser | 12 mm              | 12 mm                    | 12 mm              | 12 mm                       |
| Bohrlochtiefe       | 85 mm              | 185 mm                   | 285 mm             | 385 mm                      |
| Verbrauch je m *    | ca. ½<br>Kartusche | ca. ½ bis 1<br>Kartusche | ca. 1<br>Kartusche | ca. 1 ½ bis 2<br>Kartuschen |

\* Der Verbrauch ist abhängig von der Saugfähigkeit des Mauerwerks. Sehr poröse und/ oder saugfähige Fugen und Mauerwerke können zu einem erhöhten Verbrauch führen.

## 4. VERARBEITUNGSTEMPERATUR

- + 5°C bis + 25°C

## 5. MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- auf Silan/Siloxan-Basis

## 6. TECHNISCHE DATEN

- Form: pastös
- Farbe: weißlich/beige
- Geruch: schwach, charakteristisch



# TROCKENE WAND

## FIX & FERTIG

### Technisches Merkblatt

## 7. REINIGUNG

- Werkzeug mit Seifenwasser reinigen.

## 8. SICHERHEITSTECHNISCHE HINWEISE

- Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

## 9. LAGERUNG

- MEM TROCKENE WAND FIX & FERTIG muss frostfrei gelagert werden.
- Im verschlossenen Originalgebinde und bei sachgerechter Lagerung ist MEM TROCKENE WAND FIX & FERTIG mindestens 24 Monate haltbar.

## 10. LIEFERFORM

290 ml  
MEM-Artikelnummer: 30836035

EAN-Nr.: 4010327507676

Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschafts-zusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. Stand Mai 2022 – ältere Ausgaben sind ungültig.