



STEIN-KLEBER FIX & FERTIG

Technisches Merkblatt

1. EIGENSCHAFTEN / ANWENDUNGEN

- MEM STEIN-KLEBER FIX & FERTIG ist ein lösemittelfreier Klebstoff auf Basis der Technologie SMP (Silyl Modified Polymers) zum Verkleben von Steinelementen im Garten. Geeignet für alle Steinarten, sogar für Naturstein.
- MEM Stein-Kleber Fix & Fertig zeichnet sich durch eine hohe Anfangshaftung, eine schnelle Aushärtung und eine sehr hohe Endfestigkeit aus.
- MEM STEIN-KLEBER FIX & FERTIG klebt mit exzellenter Haftung auf nahezu allen Untergründen, auch auf leicht feuchten Untergründen.
- MEM STEIN-KLEBER FIX & FERTIG ist innen und außen einsetzbar, besitzt eine überlegene Witterungsstabilität, ist wasser- und UV- beständig, korrigierbar und flexibel.

Achtung:

- MEM STEIN-KLEBER FIX & FERTIG ist nicht geeignet für Bitumen, PE, PP, Weich-PVC, Silikon und Teflon®.
- Beachten Sie bitte immer die Hinweise der Belags- und Materialhersteller.

2. UNTERGRUND U. VERARBEITUNG

- Die zu verklebenden Materialien bzw. Fugen müssen sauber, trocken/mattfeucht, staub- und fettfrei sein. Die Oberfläche muss ausreichend fest und tragfähig sein. Der Untergrund darf leicht feucht, aber nicht nass mit sichtbarem Film sein.
- MEM STEIN-KLEBER FIX & FERTIG streifenförmig auftragen
- Die Materialien innerhalb von 10 bis 15 Minuten (abhängig von Temperatur und relativer Luftfeuchte) zusammenfügen.
- Dann justieren und andrücken bzw. anklopfen. Eine Korrektur ist nur kurzfristig möglich.
- Durch die hohe Anfangshaftung ist ein Abstützen in den meisten Fällen nicht erforderlich. Nur bei spannungsreichen Verklebungen mindestens 24 Stunden fixieren.
- Die Klebefuge kann nach 24 Stunden belastet werden.

Achtung:

- Reste umweltgerecht entsorgen.

3. VERBRAUCH

- Der Verbrauch ist abhängig vom jeweiligen Anwendungsfall.

4. VERARBEITUNGSTEMPERATUR

- +5°C bis 35°C

5. MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- Technologie SMP (Silyl Modified Polymers)



STEIN-KLEBER FIX & FERTIG

Technisches Merkblatt

6. TECHNISCHE DATEN

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| • Form: | Pastös |
| • Geruch: | Schwach |
| • Dichte: | ca. 1,54 g/cm ³ |
| • Farbe: | schwarz |
| • SHORE-A-Härte: | ca. 56 |
| • Temperaturbeständigkeit: | -40 °C bis +120 °C |

7. REINIGUNG

- Im abgeordneten Zustand ist MEM STEIN-KLEBER FIX & FERTIG nur noch mechanisch zu entfernen.
- Werkzeuge sind mit Nitroverdünnung zu reinigen.

8. SICHERHEITSTECHNISCHE HINWEISE

- Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

9. LAGERUNG

- Mindestens 24 Monate im ungeöffneten Originalgebinde.
- Kühl, frostfrei und trocken zwischen +5 °C und +30 °C lagern.
- Bei geöffneter Verpackung nur begrenzt haltbar.

10. LIEFERFORM

445 g

MEM-Artikelnummer: 30614560

EAN-Nr.: 4010327527773

Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschafts-zusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. Stand Dezember 2023 – ältere Ausgaben sind ungültig.