

Alles dicht. Und im grünen Bereich.

Beste Ergebnisse – auch für die Umwelt. Ob Holzfenster, Fensterbänke, Anschlüsse aus Beton, Putz, Mauerwerk oder Holz*: Wenn Sie Fugen und Anschlüsse mit geringer Dehnungsbeanspruchung und in nicht dauerhaft feuchter Umgebung abdichten müssen, ist MEM MALER-ACRYL ÖKOPLUS die beste Wahl.

SIE BENÖTIGEN

Material: MEM MALER-ACRYL ÖKOPLUS

Geeignetes Werkzeug: Finden Sie auf Seite 14/15

ARBEITSSCHRITTE

- 1 Die Fugenflanken bzw. Haftflächen müssen fest, trocken sowie frei von Schmutz, Staub, Fett, Öl etc. sein.
- 2 Stark saugende Untergründe mit wasserverdünnter Dichtmasse vorstreichen. Ca. 15 Minuten trocknen lassen.
- 3 Fugenränder mit Selbstklebeband abkleben.
- 4 MEM MALER-ACRYL ÖKOPLUS gleichmäßig auf die Fugenflanken ausspritzen.
- 5 Glätten Sie die Oberfläche mit feuchtem Werkzeug, bevor sich die Haut bildet (bei optimalen Bedingungen bereits nach 10 Minuten). Klebeband ggf. entfernen.
- 6 Schützen Sie die frische Verfugung bis zur Hautbildung vor Regen und anderen Wassereinwirkungen.
- 7 Verunreinigungen im frischen Zustand mit einem feuchten Lappen entfernen.

Hinweise: Kann mit handelsüblichen Farb-, Lack- und Lasursystemen überstrichen werden. Zuvor eine Probefläche anlegen. Nicht geeignet für Dehnungsfugen im Hochbau.



* Nicht geeignet für Marmor und Naturstein.

WAND UND DECKE



MEM MALER-ACRYL ÖKOPLUS

- Innen und außen anwendbar
- Ideal für Renovierungsarbeiten
- Sehr gute Haftung
- Problemlos glättbar
- Überputzbar
- Lösemittelfrei
- Überstreichbar nach nur 10 Minuten

Verbrauch: 300 ml reichen für ca. 3 lfdm.; 200 ml reichen für ca. 2 lfdm. (Fugenquerschnitt 10 x 10 mm)

Gebindegrößen: 300 ml in der Kartusche, 200 ml im Spender

Farben: weiß und grau

**WAND +
DECKE**