

Für Dekorputze und Raufaser.

Möchten Sie strukturierte Untergründe wie Dekorputze oder Raufasertapeten ausbessern, so eignet sich MEM RISS-ACRYL ideal. Denn das körnig strukturierte Acrylat passt sich dem Untergrund perfekt an und ist damit ideal für alle, auch leicht feuchte, Untergründe wie z. B. Putz, Mauerwerk, Beton, Holz, nicht rostende Metalle und Kunststoffe.*

SIE BENÖTIGEN

Material: MEM RISS-ACRYL

Geeignetes Werkzeug: Finden Sie auf Seite 14/15

ARBEITSSCHRITTE

- 1 Der Untergrund muss fest, tragfähig, sauber, fett-, öl- und staubfrei sein. Risse müssen ausgekratzt, gesäubert und entstaubt werden.
- 2 Der Untergrund ist mit Wasser oder verdünntem MEM RISS-ACRYL zu benetzen.
- 3 MEM RISS-ACRYL mit Druck auf die Fugenflanken gleichmäßig ausspritzen.
- 4 Oberfläche sofort mit angefeuchtetem Spachtel, Glättholz, Fugeisen oder Finger glätten.
- 5 Bis zur festen Hautbildung vor Regen und Feuchtigkeit schützen.

Hinweise: MEM RISS-ACRYL kann überstrichen werden. Wegen der Vielzahl möglicher Anstrichstoffe sind jedoch Eigenversuche durchzuführen.



MEM RISS-ACRYL

- Körnige/strukturierte Acrylat-Dichtmasse
- Schließt Risse in Wand und Fassade
- Für innen und außen
- Überputzbar
- Lösemittelfrei
- Überstreichbar

Verbrauch: Je nach Anwendung

Gebindegrößen: Kartusche 300 ml

Farben: weiß

* Nicht geeignet für PE, PP, Teflon® u. ä. Der Kontakt mit bitumenhaltigen und weichmacher-abgebenden Materialien wie z. B. Butyl, EPDM, Neopren etc. ist zu vermeiden.

**WAND +
DECKE**