



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Instrukcja techniczna

UNIVERSAL-GRUNDIERUNG ÖKÖPLUS

1. Właściwości/zastosowanie

- **MEM UNIVERSAL-GRUNDIERUNG ÖKÖPLUS** to wodorozcieńczalna dyspersja gruntująca i poprawiająca przyczepność do przygotowania podłoża (zmniejszanie chłonności) przed ułożeniem płytek lub szpachlowaniem.
- **MEM UNIVERSAL-GRUNDIERUNG ÖKÖPLUS** jest odpowiednia do podłoża chłonnego i niechłonnego jak beton, beton porowaty, tynk gipsowy, płyty gipsowo-kartonowe, płyty wiórowe, tynk wapienny i cementowy, jastrych siarczanu wapnia i cementowy.
- **MEM UNIVERSAL-GRUNDIERUNG ÖKÖPLUS** można stosować na ścianie i podłożu wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz.

2. Podłoże i sposób użycia

- Podłoże musi być trwałe, suche i wolne od oleju i starych powłok malarskich.
- Nieobrabiane powierzchnie należy przykryć.
- **MEM UNIVERSAL-GRUNDIERUNG ÖKÖPLUS** rozcieńczyć w stosunku 1:1. W przypadku silnie chłonnych powierzchni cementowych można rozcieńczyć w stosunku 1:3.
- Równomiernie nanieść rozcieńczony podkład i odczekać aż wyschnie, do uzyskania przezroczystej warstwy. Unikać powstawania kałuży.
- Następnie nanieść masę szpachlową lub klej do płytek. **UWAGA:** Należy pamiętać, że w przypadku podłoża wrażliwego na wilgoć, jak np. jastrych siarczanu wapnia, czas schnięcia wynosi przynajmniej 4 godziny. W przypadku płyt wiórowych należy odczekać przynajmniej 24 godziny.

3. Wydajność

- ok. 75 g/m² (rozcieńczenie 1:1)
- ok. 40 g/m² (rozcieńczenie 1:3)

4. Temperatura stosowania

- nie poniżej +10°C

5. Skład materiału

- Zmodyfikowane kopolimery SAN, dodatki, środki konserwujące, woda.



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Instrukcja techniczna

UNIVERSAL-GRUNDIERUNG ÖKOPLUS

6. Okres trwałości

- Co najmniej 18 miesięcy w zamkniętym oryginalnym pojemniku i w zalecanych warunkach przechowywania.

7. Dane techniczne

- Kolor: biały, po wyschnięciu przezroczysty
- Konsystencja: niskiej lepkości
- GISCODE: D 1 – nie zawiera rozpuszczalników zgodnie z TRGS 610
- GEV-EMICODE: EC 1 PLUS „bardzo niskoemisyjne”
- RAL UZ 113: Blauer Engel („błękitny anioł”)
- Gęstość: 1,0 g/cm³
- Wartość graniczna UE dla produktu (Kat. A/i): 140 g/l Produkt zawiera < 140 g/l lotnych związków organicznych (VOC).

8. Czyszczenie

- Przed zaschnięciem urządzenia robocze wyczyścić wodą.

9. Przechowywanie

- **MEM UNIVERSAL-GRUNDIERUNG ÖKÖPLUS** należy przechowywać w miejscu suchym, chłodnym i odpornym na działanie mrozu.
- Niewykorzystany materiał przechowywać w dobrze zamkniętym, oryginalnym pojemniku.

10. Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska

- **MEM UNIVERSAL-GRUNDIERUNG ÖKÖPLUS** przechowywać w sposób, który uniemożliwia dostęp dzieciom.
- Podczas obróbki/suszenia i po zakończeniu zapewnić dobrą wentylację.
- Podczas obróbki produktu nie spożywać posiłków, nie pić napojów i nie palić.
- W przypadku kontaktu z oczami lub skórą należy natychmiast przemyć te miejsca dużą ilością wody.
- Nie dopuścić, aby materiał przedostał się do kanalizacji, wód powierzchniowych lub gruntu.



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Instrukcja techniczna

UNIVERSAL-GRUNDIERUNG ÖKOPLUS

-
- Podstawowym założeniem dla zapewnienia możliwie najlepszej jakości powietrza w pomieszczeniu po zakończeniu prac związanych z pokryciami podłogowymi są warunki układania oraz dobrze wyschnięte podłoża, warstwy podkładowe i masy szpachlowe.
 - **MEM UNIVERSAL-GRUNDIERUNG ÖKÖPLUS** zawiera MIT i BIT. Informacje dla alergików pod nr tel. +49 (0) 491/92580-16.



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Instrukcja techniczna

UNIVERSAL-GRUNDIERUNG ÖKOPLUS

11. Wskazówki bezpieczeństwa technicznego

- Należy przestrzegać wskazówek dotyczących zagrożeń i bezpieczeństwa znajdujących się na pojemnikach i zawartych w kartach charakterystyki produktu.
- Należy przestrzegać zwykłych środków bezpieczeństwa obowiązujących przy użytkowaniu chemikaliów.

12. Utylizacja

- W miarę możliwości zbierać produkt i dalej użytkować.
- Opróżnione, wydrapane lub nie kapiące pojemniki z tworzywa sztucznego nadają się do recyklingu.
- Pojemniki zawierające płynne resztki oraz zebrane, płynne resztki produktu należą do odpadów specjalnych.
- Pojemniki zawierające zaschnięte resztki należą do odpadów budowlanych/domowych.

13. Forma dostawy

MEM UNIVERSAL-GRUNDIERUNG ÖKÖPLUS, 1 kg:

Numer artykułu MEM: **30822625**

Nr EAN: **4010327516173**

MEM UNIVERSAL-GRUNDIERUNG ÖKÖPLUS, 5 kg:

Numer artykułu MEM: **30822626**

Nr EAN: **4010327516197**

Prawidłowe i skuteczne stosowanie naszych produktów nie podlega naszej kontroli. Dlatego też udzielamy gwarancji tylko na jakość naszych produktów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy. Gwarancja nie obejmuje skuteczności dalszej obróbki. Nasze instrukcje techniczne powstały w oparciu o najlepszą wiedzę. Nie wynikają z tego żadne zobowiązania, również pod względem prawa patentowego. Zapewnienia o istnieniu właściwości i możliwości użytkowania, które wykraczają poza zakres określony w niniejszej instrukcji technicznej wymagają naszej zgody na piśmie.

Stan: lipiec 2017 – starsze wydania tracą ważność.