



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Teknik bilgi föyü

UNIVERSAL-GRUNDIERUNG ÖKOPLUS

1. Özellikler/Uygulama

- **MEM UNIVERSAL-GRUNDIERUNG ÖKOPLUS** fayanslama veya macunlama öncesinde zeminin hazırlanması (emciliğin azaltılması) için suda inceltilebilir bir yapışma ve astarlama dispersiyonudur.
- **MEM UNIVERSAL-GRUNDIERUNG ÖKÖPLUS** beton, gözenekli beton, alçı sıva, alçıpan plakalar, sunta plakalar, kireç ve çimento sıva, kalsiyum sülfat ve çimento şap için uygundur.
- **MEM UNIVERSAL-GRUNDIERUNG ÖKÖPLUS** iç ve dış mekânda, duvar ve zemin için uygulanabilir.

2. Zemin ve işleme

- Zemin katı, kuru ve yağlar ve eski boyalardan arındırılmış olmalıdır.
- İşlenmeyecek yüzeylerin üzeri örtülmelidir.
- **MEM UNIVERSAL-GRUNDIERUNG ÖKÖPLUS** 1:1 karışım oranında inceltiniz. Emici, çimentolu zeminlerde 1:3 karışım oranına kadar inceltilebilir.
- İnceltilmiş astarı eşit bir şekilde sürünüz ve şeffaf bir film halinde kurumaya bırakınız. Bir birikinti oluşumu engellenmelidir.
- Ardından dolgu macunu veya fayans yapıştırıcısı sürünüz. **DİKKAT:** Neme karşı hassas zeminlerde, örn. kalsiyumsülfat şap, en az 4 saatlik bir kuruma süresi bırakılmalıdır. Sunta plakalarda en az 24 saat bekleme süresi bırakınız.

3. Tüketim

- Yakl. 75 g/m² (1:1 inceltilmiş)
- Yakl. 40 g/m² (1:3 inceltilmiş)

4. İşleme sıcaklığı

- +10°C altında değil

5. Malzeme bileşimi

- Modifiye stiroil akrilat kopolimerler, katkı maddeleri, konservasyon maddeleri, su



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Teknik bilgi föyü

UNIVERSAL-GRUNDIERUNG ÖKOPLUS

6. Dayanıklılık

- Kurallara uygun depolamada orijinal kabının içinde en az 18 ay.

7. Teknik veriler

- Renk: Beyaz, kuruduktan sonra şeffaf
- Kıvam: Düşük viskoz
- GISCODE: TRGS 610 uyarınca D 1 – Solventsiz
- GEV-EMICODE: EC 1 PLUS „çok düşük emisyonlu“
- RAL UZ 113: Blauer Engel
- Yoğunluk: 1,0 g/cm³
- Ürün için AB sınır değeri (Kat A/i): 140g/l. Bu ürün < 140g/l VOC içerir.

8. Temizlik

- Çalışma aletleri kurumadan önce suyla temizlenmelidir.

9. Depolama

- **MEM UNIVERSAL-GRUNDIERUNG ÖKÖPLUS** kuru, serin ve donmayacak şekilde saklanmalıdır.
- İşlenmemiş malzemeyi orijinal kabının içinde iyi kapatılmış şekilde muhafaza ediniz.

10. İş ve çevre koruması

- **MEM UNIVERSAL-GRUNDIERUNG ÖKÖPLUS** çocukların erişemeyeceği şekilde muhafaza edilmelidir.
- İşleme/kurutma sırasında ve sonrasında yeterli havalandırmaya dikkat edin.
- Ürünün işlenmesi sırasında yeme, içme ve sigara içme önlenmelidir.
- Gözlerle veya ciltle temas durumunda hemen suyla durulayın.
- Kanalizasyona, sulara veya toprağa ulaşmasını engelleyin.
- Zemin kaplama işlerinden sonra en iyi mekân havası kalitesi için, normlara uygun döşeme koşulları ve iyice kurumuş zeminler, astarlar ve dolgu macunları temel koşuldur.
- **MEM UNIVERSAL-GRUNDIERUNG ÖKÖPLUS** metil ve benzisotiyazon içerir. Tel.-Nr. +49 (0) 491/92580-16 altında alerjikler için bilgiler.



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Teknik bilgi föyü

UNIVERSAL-GRUNDIERUNG ÖKOPLUS

11. Güvenliđi tekniđi notları

- Güvenlik veri kađıtları üzerindeki tehlike notlarını ve güvenlik önerilerini dikkate alın
- Kimyasallarla çalıřırken klasik dikkat tedbirleri dikkate alınmalıdır.

12. Atıđa çıkartma

- Ürünleri mümkün mertebe toplayın ve tekrar kullanın.
- Artıkları boşaltılmıř, içi kazanmıř veya damlamayan plastik kaplar geri dönüřtürülebilir.
- Sıvı artık içeriđine sahip kap yanı sıra toplanmıř, sıvı ürün artıkları özel çöptür.
- Sertleřmiř artık içeriđe sahip kap řantiye çöpu/ev çöpuüdür.

13. Teslimat biçimi

MEM UNIVERSAL-GRUNDIERUNG ÖKÖPLUS, 1 kg:

MEM ürün numarası: **30822625**

EAN no.: **4010327516173**

MEM UNIVERSAL-GRUNDIERUNG ÖKÖPLUS, 5 kg:

MEM ürün numarası: **30822626**

EAN no.: **4010327516197**

Ürünlerimizin dođru ve başarılı uygulaması, kontrolümüze tabi deđildir. Bir garanti bu yüzden ürünlerimizin müteakiben iřlenmesi için deđil, sadece satıř ve teslimat kořullarımız çerçevesinde kalitesi için verilebilir. Teknik bilgi föylerimiz en iyi bilgi durumuna göre bilgilendirmektedir. Patent hukuku bakımından da yükümlölükler buradan türetilemez. Bu teknik bilgi föyünde garanti edilenleri ařan özellik teminatları ve kullanım olanakları, yazılı teyidimizi gerektirmektedir. Durum Temmuz 2017 – eski sürümler geçersizdir.