



Schöner Garten, schön einfach!



**MIT VIELEN TIPPS UND
TRICKS RUND UM EINEN
SCHÖNEN GARTEN.**



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.

Alles im grünen Bereich: Mit dem MEM Garten-Sortiment.

Der eigene Garten macht ein Zuhause doch erst so richtig schön. Schließlich ist er der ideale Ort, um sich vom stressigen Alltag zu erholen und einfach mal zu entspannen. Es sei denn, wucherndes Unkraut, absackende Auffahrten oder sich lösende Terrassenfugen trüben die Stimmung. Lassen Sie sich durch solche Probleme nicht ärgern und gehen Sie es gleich richtig an: mit dem MEM Garten-Programm. Unsere speziell für außen entwickelten Produkte sind wunderbar einfach anzuwenden und sorgen dafür, dass in Ihrem Garten wirklich alles im grünen Bereich ist.

Mehr Schönes für den Garten.



Mit MEM machen Sie in Ihrem Garten aber nicht nur die Fugen schön, sondern auch alles andere rund um Ihr Haus: Vom Dach- und Sockelschutz bis zur Entfernung von Algen und Grünbelägen bieten wir Ihnen eine ganze Vielzahl erstklassiger Produkte für den Außenbereich. Dabei spielt auch die Umweltverträglichkeit eine große Rolle. Und so kommt eine Vielzahl der MEM-Produkte schon heute ganz ohne den Einsatz von Lösemitteln aus. So freut sich auch die Umwelt.

Unser Service ist überall.



Sollten Sie einmal ein Problem oder eine Frage zu unseren Produkten haben, können Sie uns gerne direkt auf unserer **Service-Hotline** anrufen: **+ 49 (0)491/92580-16**. Oder schreiben Sie uns eine E-Mail: **mem.service@bostik.com**. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Für zusätzliche Produktinformationen und praktische Anwendungsfilme lohnt sich immer ein Besuch auf **www.mem.de**.



Unter www.youtube.com/membrauchemie finden Sie viele hilfreiche Verarbeitungsvideos zu unseren Produkten. Achten Sie einfach auf das YouTube-Logo in dieser Broschüre.

A company of



Das MEM Garten-Sortiment



Kundenberatung aus bestem Hause.

Bei MEM beginnt gute Beratung schon vor dem Kauf: Besuchen Sie DAS MEM-HAUS auf www.mem.de. Dort können Sie sich bequem durch die einzelnen Räume navigieren und finden zu sämtlichen Problemstellungen im und am Haus nützliche Tipps und Produktempfehlungen. So erfahren Sie zum Beispiel alles über die Schimmelbekämpfung an Innenwänden oder wie Sie die Kelleraußenwand perfekt abdichten. Also, besuchen Sie uns doch mal zuhause!



1	Schöne Fugen	4
2	Algen und Grünbeläge entfernen	7
3	Steine imprägnieren	8
4	Asphalt-Reparatur	9
5	Nützliche Helfer	10

Bei Fugen keinen Unfug treiben.

Schöne Pflasterterrassen und -wege dürfen in keinem richtigen Garten fehlen. Damit Sie aber möglichst lange Freude daran haben, sollten Sie unbedingt auf eine gute Verfugung achten, denn genau da ist das Pflaster am empfindlichsten. Hässliches Unkraut zum Beispiel kann sich mit der Zeit seinen Weg nach oben bahnen – genauso wie alles aufwühlende Ameisen. Und natürlich sind minderwertige Fugen meistens dafür verantwortlich, dass Regenwasser nicht richtig abläuft und sich ständig Pfützen bilden.

Fix die Fuge machen mit MEM FIX-FERTIG-FUGENMÖRTEL

Bei einer Fugenbreite von mindestens 5 mm und einer Fugentiefe von mindestens 30 mm erstellen Sie mit MEM FIX-FERTIG-FUGENMÖRTEL in wenigen Schritten eine feste und zugleich wasserdurchlässige Fuge. Der Arbeitsvorgang geht wunderbar leicht von der Hand, da der Mörtel direkt gebrauchsfertig ist und nur noch in die Fugen eingekehrt wird. Die Aushärtung erfolgt anschließend an der Luft und das Ergebnis ist nicht nur kehrmaschinen- und abriebfest, sondern auch frostbeständig.

SIE BENÖTIGEN

Material: MEM FIX-FERTIG-FUGENMÖRTEL

Werkzeug: Gummischeiber, Besen

ARBEITSSCHRITTE

- 1 Reinigen Sie die Steinoberfläche gründlich. Der Untergrund muss stark wasserdurchlässig sein (geeignet sind z. B. Schotter, Kiesbett, Splitt, Sand).
- 2 MEM FIX-FERTIG-FUGENMÖRTEL auf die zu verfugende Fläche ausschütten (Abb. A).
- 3 Anschließend mit einem harten Besen oder Gummi-Besen intensiv in die Fugen einarbeiten und verdichten (Abb. B).
- 4 Entfernen Sie Reste sofort mit einem weichen bis mittelharten Besen diagonal zum Fugenverlauf von der Steinoberfläche (Abb. C).
- 5 Und fertig sind die schönen Fugen (Abb. D).
Die Fläche ist nach 24 Stunden begehbar und nach 7 Tagen voll belastbar.*

* Bei der Farbe „basalt“ kann die Aushärtung je nach Witterungsbedingungen mehrere Tage in Anspruch nehmen. Die technischen Eigenschaften ändern sich nicht.



KEINE AMEISEN





KEINE PFÜTZEN



KEIN UNKRAUT

HINWEIS: Der Aufbau der zu verfugenden Flächen muss der späteren tatsächlichen Belastung entsprechen. Informieren Sie sich in den einschlägigen Regelwerken zur Verlegung von Pflaster- und Plattenbelägen sowie in den Verarbeitungshinweisen der Steinhersteller.



Ca. Verbrauch/m²:
(bei 1 cm Fugenbreite)

GROSSPFLASTER

Größe cm x cm	Verbrauch kg/m ²
16 x 16	6,0
14 x 14	6,6
12 x 12	7,6

KLEINPFLASTER

Größe cm x cm	Verbrauch kg/m ²
10 x 10	9,1
10 x 8	10,1
8 x 8	11,0

MOSAIKPFLASTER

Größe cm x cm	Verbrauch kg/m ²
6 x 6	14,1
5 x 5	16,5
4 x 4	20,2

PLATTENBELÄGE

Größe cm x cm	Verbrauch kg/m ²
50 x 50	2,0
40 x 40	2,5
30 x 30	3,3

IN DREI FARBEN ERHÄLTICH

STEINGRAU



BASALT



SAND



MEM FIX-FERTIG-FUGENMÖRTEL

- Für dauerhaft feste Fugen
- Gebrauchsfertig, kein Anmischen notwendig
- Kein Absacken
- Schnell und sauber
- Verhindert Unkrautbewuchs
- Wasserdurchlässig
- Auch für gelegentliche Pkw-Belastung

Verbrauch: siehe Tabelle oben

Gebindegrößen: 12,5 kg, 25 kg

HINWEIS: Bei der Verarbeitung von MEM FIX-FERTIG-FUGENMÖRTEL kann es zu einer Glanzbildung und einer optischen Farbvertiefung des Untergrundes kommen. Daher sollte eine Probefläche angelegt werden.



Die Härte für Sandfugen: MEM FUGEN-FESTIGER

Die ideale Lösung für schöne und feste Fugen auf begehbaren Flächen: MEM FUGEN-FESTIGER. Verhindert das Auswaschen der Fugen und damit den Unkrautbewuchs. MEM FUGEN-FESTIGER eignet sich für Sandfugen von 1 bis 5 mm.



SIE BENÖTIGEN

Material: MEM FUGEN-FESTIGER

Werkzeug: Drucksprüngerät, Gummischieber, Besen

ARBEITSSCHRITTE

- 1** Zu verfugende Fläche rückstandsfrei reinigen. Verschmutzungen werden durch MEM FUGEN-FESTIGER fixiert. Decken Sie angrenzende, nicht zu verfestigende Flächen ab.
- 2** MEM FUGEN-FESTIGER ist gebrauchsfertig. Vor Gebrauch schütteln und bei trockener Witterung verarbeiten. Die Fugentiefe sollte mind. 10 mm, die Fugenbreite 1 - 5 mm betragen.
- 3** Die Fugen vollständig mit Quarzsand (Körnung 0,3 - 0,8 mm) verfüllen und MEM FUGEN-FESTIGER mit Druckspritzgerät bis zur Sättigung auf die Fuge und auch leicht auf die Pflasterfläche aufbringen.
- 4** Überschuss mit Gummischieber abziehen und mit Besen vollständig entfernen. Nehmen Sie die Rückstände in Vertiefungen mit dem Schwamm auf.
- 5** Arbeitsgeräte umgehend mit Wasser und handelsüblichem Spülmittel reinigen.
- 6** Die frisch verfestigten Flächen mind. 24 Stunden vor Feuchtigkeit schützen.
- 7** Bei einer Temperatur von + 20 °C und 65 % relativer Luftfeuchte ist die Fläche nach ca. 7 Tagen vollständig belastbar (hohe Temperaturen verkürzen, niedrige verlängern die Trocknungszeit).

MEM FUGEN-FESTIGER

- Sorgt für feste Fugen
- Wasserdurchlässig
- Verhindert Unkrautbewuchs
- Nach Aushärtung frostbeständig
- Lösemittelfrei
- Auch zum Sanieren bestehender Sandfugen geeignet

Verbrauch: 1 - 2 Liter/m²

Gebindegrößen: 1 l, 5 l

HINWEIS: Bei der Verarbeitung von MEM FUGEN-FESTIGER kann es zu einer Glanzbildung und einer optischen Farbvertiefung des Untergrundes kommen. Daher sollte eine Probefläche angelegt werden.



Starke Pflege gegen grüne Beläge: MEM ALGEN- & GRÜNBELAG-ENTFERNER*

Mit MEM ALGEN- & GRÜNBELAG-ENTFERNER werden Sie Grünbeläge auf Steinen, Fliesen und Holz ganz schnell wieder los. Je nach Verschmutzung kann das hochwirksame Konzentrat pur oder verdünnt angewandt werden. MEM ALGEN- & GRÜNBELAG-ENTFERNER verhindert für mehrere Monate die Neubildung von Algen und Grünbelägen und ist ideal zur Vorbehandlung für Imprägnierungen und Beschichtungen.



SIE BENÖTIGEN

Material: MEM ALGEN- & GRÜNBELAG-ENTFERNER

Werkzeug: Besen, Bürste oder Hochdruckreiniger, Gießkanne

ARBEITSSCHRITTE

- 1 Entfernen Sie groben Schmutz mit Besen, Bürste oder Hochdruckreiniger.
- 2 MEM ALGEN- & GRÜNBELAG-ENTFERNER pur oder verdünnt mit Wasser anwenden (Verhältnis max. 1:10). Die Lösung bei trockenem Wetter mit Gießkanne oder Gartenspritze auf die verschmutzte Fläche auftragen. Wir empfehlen vorher eine Probefläche anzulegen.
- 3 Lassen Sie MEM ALGEN- & GRÜNBELAG-ENTFERNER mindestens 24 Stunden einwirken. Grünbeläge verschwinden ohne weitere Behandlung. Hartnäckige Rückstände mit Bürste oder Schrubber nacharbeiten oder die Einwirkzeit verlängern.

HINWEIS: Es kann kurzzeitig zu Farbveränderungen (rot bis braun) kommen. Unter Sonnen- und Witterungseinwirkung verschwinden diese aber wieder.

MEM ALGEN- & GRÜNBELAG-ENTFERNER

- Entfernt selbsttätig hartnäckige Verschmutzungen
- Pur oder verdünnt anwendbar (max. 1:10)
- Hochwirksames Konzentrat

Verbrauch: 1 l/100 m² bei 1:10

Gebindegrößen: 1 l, 5 l




**KONZENTRAT: 1 LITER
REICHT FÜR BIS ZU 100 m²**

*Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Perfekter Schutz vor Wasser und Schmutz: MEM STEIN-IMPRÄGNIERUNG

Mit MEM STEIN-IMPRÄGNIERUNG sind Steine auf Terrassen und Wegen jederzeit schön geschützt. Dafür sorgt die transparente Imprägnierung mit besonderem, langanhaltendem ABERPERLEFFEKT. Damit ist die Imprägnierung nicht nur wasser- und schmutzabweisend, sondern vermindert gleichzeitig den Bewuchs von Algen und Moos.



SIE BENÖTIGEN

Material: MEM STEIN-IMPRÄGNIERUNG

Werkzeug: Besen, Eimer, Quast, Bürste oder Hochdruckreiniger

ARBEITSSCHRITTE

- 1 Entfernen Sie groben Schmutz mit Besen, Bürste oder Hochdruckreiniger. Besonders leicht und einfach geht das mit MEM ALGEN- & GRÜNBELAG-ENTFERNER*.
- 2 Vor der Anwendung sollten Sie zunächst eine Probefläche anlegen.
- 3 Tragen Sie MEM STEIN-IMPRÄGNIERUNG mit Pinsel, Quast oder Gartenspritze gleichmäßig auf. Überschüssiges Material mit einem Tuch aufnehmen.
- 4 Bei stark saugenden Untergründen sollten ein zweiter und ein dritter Auftrag erfolgen.
- 5 Die behandelten Flächen müssen ca. 24 Stunden vor Frost und Nässe geschützt werden und sind nach ca. 12 Stunden begehbar.

MEM STEIN-IMPRÄGNIERUNG

- Imprägniert und schützt Terrassen und Wege
- Vermindert den Bewuchs von Algen und Moos
- Wasser- und schmutzabweisend
- Für poröse und stark saugende Untergründe
- Frostbeständig

Verbrauch: 200 ml/m²

Gebindegrößen: 1 l, 5 l



*Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Asphalt-Reparatur

Schlag gegen Schlaglöcher! MEM REPARATUR ASPHALT

Schnee- und frostreiche Winter haben einen großen Nachteil: Sie hinterlassen Fahrbahnschäden und Schlaglöcher. Mit MEM REPARATUR ASPHALT haben Sie die perfekte Lösung zur Instandsetzung von asphaltierten Straßen, Einfahrten sowie Rad- und Gehwegen.



SIE BENÖTIGEN

Material: MEM REPARATUR ASPHALT

Werkzeug: Handstampfer, für große Flächen Rasenwalze oder Rüttelplatte, ggf. Pinsel oder Bürste

ARBEITSSCHRITTE

- 1 Die Schadstellen oder Aufbrüche an den Rändern begradigen und gründlich von Staub, Schmutz sowie losen Bestandteilen befreien. Der Untergrund darf feucht, aber nicht nass sein.
- 2 Beton und ungünstige Untergründe ggf. mit MEM VORANSTRICH vorgrundieren.
- 3 Öffnen Sie das Gebinde erst unmittelbar vor der Verarbeitung und verteilen Sie das Mischgut mit Kelle oder Schaufel. Für ein optimales Endergebnis bei Anrampungen und beim Verschließen von Löchern das Material leicht überhöht einbauen.
- 4 Anschließend MEM REPARATUR ASPHALT mit Wasser (ca. 0,25 Liter auf 10 kg Mischgut) besprühen und verdichten. Bei kleinen Flächen genügt kräftiges Stampfen mit einem Handstampfer. Für große Flächen empfehlen wir Ihnen den Einsatz einer Rasenwalze bzw. einer Rüttelplatte.

MEM REPARATUR ASPHALT

- Beseitigt Fahrbahnschäden
- Gebrauchsfertig
- Einfach zu verarbeiten
- Bis -5 °C verarbeitbar
- Sofort befahrbar

Verbrauch: ca. 25 kg/m² je cm Schichtstärke

Gebindegrößen: 10 kg



Trotzen Regen, Wind und Eis: UNSERE PROFIS FÜR DEN AUSSENEINSATZ

Ob Regenrinne, Gartenhäuschen, Lattenzaun, Mauerwerk oder Gewächshaus – alles, was dauerhaft draußen steht, bleibt nicht lange vor der Witterung verschont. Deswegen präsentieren wir Ihnen hier einige nützliche Helfer, mit denen Sie im Gartenbereich bestens aufgestellt sind.

MEM DACH- UND SOCKELFARBE

Einfach auftragen und das Dach Ihres Gartenhäuschens oder auch der Sockelbereich Ihres Hauses ist nicht nur gut geschützt, sondern erstrahlt auch gleich in neuem Glanz. Erhältlich in den Farben ziegelrot, resedagrün, braun und anthrazit.




MEM DICHT-FIX

Ein echter Klassiker bei kleineren Abdichtungen. Finden Sie zum Beispiel ein Leck in Ihrer Regenrinne, können Sie es mit MEM DICHT-FIX ganz einfach abdichten. Und das Beste: MEM DICHT-FIX hält sogar Regen, Schnee und Frost stand.



MEM ISOLIERANSTRICH

Fäulnis und Verrottung sind die größten Feinde von Holz im Gartenbereich. Schützen Sie es davor! Mit MEM ISOLIERANSTRICH sind derartige Probleme künftig buchstäblich gestrichen.



MEM REPARATUR-MÖRTEL FIX & FERTIG

Unschöne Fugen? Eine kleine Ausbruchstelle im Mauerwerk? Abbröckelnder Putz? Mit MEM REPARATUR-MÖRTEL FIX & FERTIG sind kleine Schönheitsfehler wie diese schnell behoben. Direkt aus der Kartusche ohne weiteres Zutun.




MEM LANGZEIT-IMPRÄGNIERUNG

Schützen Sie Fassaden und Sichtbeton gegen Schlagregen, Feuchtigkeit und Nässe. Mit MEM LANGZEIT-IMPRÄGNIERUNG sind Sie auf der sicheren Seite. Durch die besonders hohe Eindringtiefe und 80 % Wirkstoffgehalt müssen Sie sich um eindringende Feuchtigkeit so schnell keine Gedanken mehr machen.



MEM STEIN-KLEBER FIX & FERTIG


Sie möchten Ihren Garten mit Steinelementen verschönern? Dann ist MEM STEIN-KLEBER FIX & FERTIG die ideale Wahl. Er eignet sich für alle Steinarten und klebt sogar Naturstein. Der Kleber härtet schnell aus, erreicht eine sehr hohe Endfestigkeit, ist korrigierbar und flexibel.



SMPTEC

MEM hat man auf dem Schirm.

Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.mem.de. Dort finden Sie alle unsere Produkte auf einen Mausklick.



Überreicht durch:

Entdecken Sie uns auch auf
YouTube, Facebook und Instagram!



02 0429 20

MEM Bauchemie GmbH
Am Emsdeich 52
26789 Leer/Ostfriesland

Tel. + 49 (0)491/92580-0
Fax + 49 (0)491/92580-58
mem.service@bostik.com

www.mem.de

A company of  **Bostik**
smart adhesives