



DICHT-FIX-SPRAY

Technisches Merkblatt

1. EIGENSCHAFTEN / ANWENDUNGEN

- MEM DICHT-FIX-SPRAY eignet sich zur Abdichtung von Anschlüssen und für kleinere Reparaturen im Außenbereich, insbesondere in schwer zugänglichen Bereichen.
- MEM DICHT-FIX-SPRAY zeichnet sich durch eine einfache Anwendung und punktgenaues Sprühen ohne zusätzliches Werkzeug aus.
- MEM DICHT-FIX-SPRAY haftet auf vielen unterschiedlichen Untergründen wie z. B. Metallen, mineralischen Untergründen, Dachpappen, Holz o. Ä.
- MEM DICHT-FIX-SPRAY tropft nicht, ist schnelltrocknend und nach vollständiger Durchtrocknung überstreichbar.
- Zusätzlich ist MEM DICHT-FIX-SPRAY kälte-, hitze-, salz- und wasserbeständig.

2. WIRKUNGSWEISE

- MEM DICHT-FIX-SPRAY ist eine bitumenfreie, universelle sprühbare Dichtungsmasse auf Basis von Kautschuk-Harz.
- Nach der Durchtrocknung bildet die Beschichtung einen dauerhaft elastischen, haftsicheren Schutzbelag.

3. UNTERGRUND U. VERARBEITUNG

- Die zu behandelnden Untergründe müssen sauber, trocken und frei von Öl, Fett und Rost sein.
- Dose mindestens 2 Minuten ab hörbarem Anschlag der Mischkugeln schütteln.
- MEM DICHT-FIX-SPRAY aus einem Abstand von 25-30 cm in möglichst gleichmäßiger Schichtstärke aufsprühen.

Hinweis:

- Nur im Außenbereich und in gut belüfteten Bereichen anwenden.
- MEM DICHT-FIX-SPRAY ist bei + 20 °C nach ca. 8 Stunden mit handelsüblichen Lacken überstreichbar.

4. VERBRAUCH

- Je nach Anwendung.

5. VERARBEITUNGSTEMPERATUR

- -5°C bis +40°C, optimal zwischen +16°C und +25°C.

6. MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- Bitumenfreie Dichtungsmasse auf Basis von Kautschuk-Harz.

7. TECHNISCHE DATEN

- Form: Aerosol
- Farbe: hellgrau
- Geruch: aromatisch
- Dichte: 0,91 g/cm³



DICHT-FIX-SPRAY

Technisches Merkblatt

8. REINIGUNG

- Soll die nicht restlos entleerte Spraydose später nochmal verwendet werden, ist es erforderlich den Sprühkopf direkt nach Gebrauch zu reinigen. Dazu die Spraydose über Kopf halten und solange sprühen, bis keine Dichtungsmasse mehr austritt.

9. SICHERHEITSTECHNISCHE HINWEISE

- Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

10. LAGERUNG

- MEM DICHT-FIX-SPRAY muss kühl, trocken und stehend gelagert werden.
- MEM DICHT-FIX-SPRAY ist im verschlossenen Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung, mindestens 24 Monate haltbar.

11. LIEFERFORM

500 ml

MEM-Artikelnummer: 30610952

EAN-Nr.: 4010327528060

Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschafts-zusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. Stand Mai 2022 – ältere Ausgaben sind ungültig.