



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
und der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 574/2014

für das Produkt
toom Master-Fuge Transparent
DoP-Nr. **15651-1-16-110**

1. Eindeutige Klassifizierung des Produkttyps:

EN 15651-1:2012: F-Int
EN 15651-3 :2012 : S S 1

2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck:

Fugendichtstoff für Fassaden Innen und Sanitärbereiche

3. Hersteller:

MEM Bauchemie GmbH, Am Emsdeich 52, D-26789 Leer (Ostfriesland)

4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3 plus 3

5. Harmonisierte Norm:

EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012

6. Notifizierte Stelle:

**Eine notifizierte Stelle, die MPA NRW, NB 0432,
hat die Feststellung des Produkttyps sowie des Brandverhaltens
anhand einer Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen
und entsprechende Prüf- und Klassifizierungsberichte ausgestellt.**

7. Europäisches Bewertungsdokument:

nicht relevant

Notifizierte Stelle:

nicht relevant

8. Erklärte Leistung

Konditionierung: Verfahren A

Substrate: Für F Mörtel M1 mit Primer

Für S Aluminium mit Primer

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten (EN 13501-1)	Klasse E	EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012
Freisetzung von Umwelt- und gesundheitsgefährdenden Substanzen	NPD	
Standvermögen (EN ISO 7390)	≤ 5 mm	
Volumenverlust (EN ISO 10563)	≤ 45 %	
Zugverhalten, Bruchdehnung bei 23 °C (ISO 8339)	≥ 25 %	
Haft-/Dehnverhalten nach Eintauchen in Wasser, Bruchdehnung (ISO 10591)	≥ 25 %	
Mikrobielles Wachstum (ISO 846)	0	
Dauerhaftigkeit (ISO 8339, ISO 10591)	Bestanden	

9. Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der in Abschnitt 8. erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der unter Punkt 3. genannte Hersteller.

**Unterzeichnet für und im Namen der MEM Bauchemie GmbH
von der Geschäftsführung**

Leer, 16. Februar 2016

Geschäftsführer (GF)

