



UNIVERSAL-DICHTBAND

Technisches Merkblatt

1. EIGENSCHAFTEN / ANWENDUNGEN

- MEM UNIVERSAL-DICHTBAND ist ein lösemittelfreies, selbstklebendes Dichtungsband zur Abdichtung & Reparatur. MEM UNIVERSAL-DICHTBAND eignet sich zum
- Verkleben und zur sicheren Abdichtung von z. B. Türen und Fensterrahmen, Wintergärten, Dachrinnen, Rohrleitungen an Vordächern, Dächern, Schornsteinen.
- Haftet auf allen üblichen Baustoffen wie Glas, Stahl, Plexiglas, Holz, Stein, Beton etc.

2. UNTERGRUND U. VERARBEITUNG

- Der Untergrund sollte trocken, staub- und fettfrei sein, d.h. frei von Staub, Teer, Pech, Schalöl, Verunreinigungen, alten Anstrichen oder haftungsstörenden Schichten, Metalluntergründe sollten ggf. entfettet werden.
- Beim Abrollen gleichzeitig die Schutzfolie entfernen und das Band aufkleben - so bleibt die Folie faltenfrei.
- Bei kleineren Schadstellen kann man das Band auf die gewünschte Länge zuschneiden, die Schutzfolie komplett entfernen und dann „in einem Stück“ aufkleben. Die volle Klebkraft entwickelt das Band nach wenigen Minuten.
- Mit einem Tuch oder Rolle nachpressen und Luftblasen zur Seite hin wegdrücken, in Anschlussbereichen ca. 2,5 cm überlappen lassen.

Hinweis:

- MEM UNIVERSAL-DICHTBAND klebt enorm. Fehler lassen sich evtl. nicht mehr korrigieren.

3. WIRKUNGSWEISE

- MEM UNIVERSAL-DICHTBAND ist ein lösemittelfreies, selbstklebendes Dichtungsband bestehend aus einer Hochleistungs-Butylkautschuk-Klebeseite, die durch eine verstärkte Aluminiumfolie geschützt ist. Die Folie ist biegsam und eignet sich deshalb speziell für schwierige Untergründe.
- Außerdem ist die Folie mit einer UV-beständigen Beschichtung versehen.

4. VERBRAUCH

- 1lfdm/lfdm zzgl. des Materials für Ecken und Kanten sowie der Überlappung.

5. VERARBEITUNGSTEMPERATUR

- +0°C bis +40°C

6. MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- Selbstklebendes Butyl-Dichtungsband mit verstärktem Aluminiumfilm

7. TECHNISCHE DATEN

- Farbe: grau
- Form: feste klebrige Masse, als Band
- Geruch: schwach
- Dichte: ca. 1,0 g/cm³

8. REINIGUNG

- Werkzeuge lassen sich mit Terpentinersatz reinigen.



UNIVERSAL-DICHTBAND

Technisches Merkblatt

9. SICHERHEITSTECHNISCHE HINWEISE

- Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

10. LAGERUNG

- MEM UNIVERSAL-DICHTBAND muss trocken und frostfrei gelagert werden.
- MEM UNIVERSAL-DICHTBAND ist im verschlossenen Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung, mindestens 24 Monate haltbar.

11. LIEFERFORM

Grau 10 m x 7,5 cm
MEM-Artikelnummer: 30628065

EAN-Nr.: 4010327535365

Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschafts-zusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. Stand September 2024 – ältere Ausgaben sind ungültig.