



GRÜNBELAG-ENTFERNER

(ehem. ALGEN- UND GRÜNBELAG-ENTFERNER)

Technisches Merkblatt

1. EIGENSCHAFTEN / ANWENDUNGEN

- MEM GRÜNBELAG-ENTFERNER entfernt selbsttätig und tiefenwirksam Verschmutzungen von Natursteinpflaster, Betonsteinpflaster, Waschbeton, Platten, Klinkerbelägen, keramische Fliesen, Granit, Fels, Kunststeine und Holz. MEM GRÜNBELAG-ENTFERNER verhindert für mehrere Monate die Neubildung von Grünbelägen.
- Ideal vor der Anwendung von Imprägnierungen oder Beschichtungen, wie z. B. der MEM STEIN-IMPRÄGNIERUNG.

2. UNTERGRUND U. VERARBEITUNG

- Groben Schmutz mit Besen, Bürste oder Hochdruckreiniger entfernen.
- MEM GRÜNBELAG-ENTFERNER pur oder verdünnt (max. 1:20) mit Wasser anwendbar. Die Lösung bei trockenem Wetter mit einer Gießkanne oder Gartenspritze auf die zu reinigende Fläche auftragen.
- Vor der Anwendung von MEM GRÜNBELAG-ENTFERNER eine Probefläche anlegen.
- MEM GRÜNBELAG-ENTFERNER mindestens 24 Stunden einwirken lassen. Grünbeläge verschwinden ohne weitere Behandlung. Hartnäckige Rückstände mit Bürste oder Schrubber nacharbeiten oder die Einwirkzeit verlängern.
- Wir empfehlen die gereinigte Fläche mit MEM STEIN-IMPRÄGNIERUNG zu imprägnieren.

Hinweise:

- Es kann kurzzeitig zu Farbveränderungen (rot bis braun) kommen. Unter Sonnen- und Witterungseinwirkung vergehen diese aber wieder.
- MEM GRÜNBELAG-ENTFERNER nicht an Blumen, Pflanzen und Rasen verwenden.

3. WIRKUNGSWEISE

- MEM GRÜNBELAG-ENTFERNER ist ein hochwirksames Reinigungskonzentrat, welches selbsttätig ohne großen mechanischen Aufwand die Verunreinigungen löst.

4. VERBRAUCH

- 1 Liter Konzentrat 1:10 verdünnt reicht für ca. 10 bis 15 m², abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes. Bei geringen Verschmutzungen kann MEM GRÜNBELAG-ENTFERNER sogar bis zu 1:20 verdünnt werden.

5. VERARBEITUNGSTEMPERATUR

- MEM GRÜNBELAG-ENTFERNER darf nicht bei Frost eingesetzt werden.

6. MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- Unter 5 % kationisches Tensid
- Desinfektionsmittel
- 28 g/kg Didecyldimethylammoniumchlorid (DDAC (C8-10))
- Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen
- BAuA-Reg.-Nr.: N-118595

7. TECHNISCHE DATEN

- Farbe: farblos
- Form: flüssig
- Geruch: schwach, charakteristisch



GRÜNBELAG-ENTFERNER

(ehem. ALGEN- UND GRÜNBELAG-ENTFERNER)

Technisches Merkblatt

8. REINIGUNG

- Arbeitsmaterialien mit Wasser reinigen.

9. SICHERHEITSTECHNISCHE HINWEISE

- Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

10. LAGERUNG

- MEM GRÜNBELAG-ENTFERNER muss trocken und frostfrei gelagert, nicht verbrauchtes Material im verschlossenen Originalgebinde aufbewahrt werden.
- Im geschlossenen Gebinde ist MEM GRÜNBELAG-ENTFERNER, bei sachgerechter Lagerung, bis zu 48 Monaten haltbar.

11. LIEFERFORM

5 Liter

MEM-Artikelnummer: 30633433

EAN-Nr: 4010327049732

Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschaftszusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. Stand Dezember 2025 – ältere Ausgaben sind ungültig.